

Ventoy

 [Ventoy](#),  [Ventoy](#). Get the latest version: [GitHub](#).

Fedora

Установка и запуск Вентой в [Fedora GNU/Linux Workstation](#):

```
sudo dnf copr enable karlisk/ventoy -y && sudo dnf install -y ventoy
```

```
cd /opt/ventoy && sudo bash ./VentoyWeb.sh
```

[karlisk/ventoy Copr](#).

Makedeb

[Обсуждение в форуме Дебиан](#): Установка Ventoy через репозиторий пакетов Makedeb, который, в свою очередь, GIT.

Mist не будет запускаться в Debian, если ваш текущий пользователь не будет внесен в 'sudoers'.

```
usermod -a -G sudo dragonserw # Задайте имя пользователя, вместо 'dragonserw'
```

The primary method for installation of makedeb is through the use of makedeb's [APT repository](#):

```
sudo apt autoremove -y && sudo apt update && sudo apt upgrade -y \  
&& wget -qO - 'https://proget.makedeb.org/debian-feeds/makedeb.pub' | gpg --  
dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/makedeb-archive-keyring.gpg 1>  
/dev/null \  
&& echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/makedeb-archive-keyring.gpg  
arch=all] https://proget.makedeb.org/ makedeb main' | sudo tee  
/etc/apt/sources.list.d/makedeb.list \  
&& sudo apt update \  
&& sudo apt-get install -y makedeb
```

Устанавливаем Mist для [Makedeb Public Repository](#) (эту длинную команду запускаем в консоли администратора):

```
wget -qO - 'https://proget.makedeb.org/debian-feeds/prebuilt-mpr.pub' | gpg  
--dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/prebuilt-mpr-archive-keyring.gpg 1>
```

```
/dev/null \
&& echo "deb [arch=all,${dpkg --print-architecture} signed-
by=/usr/share/keyrings/prebuilt-mpr-archive-keyring.gpg]
https://proget.makedeb.org prebuilt-mpr ${lsb_release -cs}" | sudo tee
/etc/apt/sources.list.d/prebuilt-mpr.list \
&& sudo apt update \
&& sudo apt-get install -y git mist
```

Обновляем Mist и устанавливаем [ventoy-bin](#) из консоли пользователя:

```
mist update \
&& mist install ventoy-bin # Без ключа '-y'. Может быть, в дальнейшем
разработчики его добавят
```

Запуск 'VentoyWeb.sh' из консоли обычного пользователя. Внимание! Вентой не форматирует накопители при такой запуске. То есть, фактически он становится не работоспособен.

```
cd $HOME/.config/ventoy && bash ./VentoyWeb.sh # Запуск из консоли пользователя
```

Запускаем './VentoyWeb.sh' из консоли администратора 😊

```
cd /home/dragonserw/.config/ventoy && sudo bash ./VentoyWeb.sh # Замените
'dragonserw' на свое имя пользователя. Запускать нужно из консоли 'root'!
```

Примечание: я специально не ставлю значки консоли пользователя или администратора в начале команды, а прямо указываю, из чьей консоли они должны быть запущены, чтобы можно было легко скопировать команду, и без правок ее вставить в эмулятор терминала.

```
mist upgrade --mpr-only # Запускать не из консоли root, а от пользователя sudoers!
```

Ручной запуск из скачанного архива

```
cd "/home/dragonserw/Public/AppImage/Hailong Sun/ventoy-1.1.00-
linux/ventoy-1.1.00/" && sudo bash ./VentoyWeb.sh
#https://dragonserw.ru/wiki:ventoy
cd "$HOME/Public/AppImage/Hailong Sun/ventoy-1.1.00-linux/ventoy-1.1.00/" &&
sudo bash ./VentoyWeb.sh #https://dragonserw.ru/wiki:ventoy
cd "/home/dragonserw/Общедоступные/AppImage/Hailong Sun/ventoy-1.1.07-
linux/ventoy-1.1.07/" && sudo bash ./VentoyWeb.sh
#https://dragonserw.ru/wiki:ventoy
```

[Terminal emulator, bash](#): Use systemd to Start a Linux Service at Boot.

systemd

Use systemd to Start a Linux Service at Boot.

1. test_service.sh

```
DATE=`date '+%Y-%m-%d %H:%M:%S'`  
echo "Example service started at ${DATE}" | systemd-cat -p info  
  
while :  
do  
echo "Looping...";  
sleep 30;  
done
```

И еще один файл:

1. myservice.service

```
[Unit]  
Description=My Shell Script (VentoyWeb 1.0.93)  
Wants=network-online.target  
After=network.target network-online.target  
  
[Service]  
cd "$HOME/Public/Hailong Sun/ventoy-1.0.93-linux/ventoy-1.0.93/"  
ExecStart="$HOME/Public/Hailong Sun/ventoy-1.0.93-  
linux/ventoy-1.0.93/VentoyWeb.sh" -H 192.168.88.42  
  
[Install]  
WantedBy=multi-user.target
```

```
sudo cp test_service.sh /usr/bin/test_service.sh && sudo chmod +x  
/usr/bin/test_service.sh && sudo cp myservice.service  
/etc/systemd/system/myservice.service && sudo chmod 644  
/etc/systemd/system/myservice.service && sudo systemctl enable myservice  
#https://dragonserw.ru/wiki:ventoy
```

LOR.

Альтернатива

WoeUSB-ng. yumi-multiboot-usb-creator.

From:

<https://www.dragonserw.ru/> - **Компьютерные услуги, город Ейск**

Permanent link:

<https://www.dragonserw.ru/wiki:ventoy?rev=1776943228>

Last update: **2026/04/23 14:20**

